

Nombre: Zapato bajo JET	C ¹ digo: MB3011B6	MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
-------------------------	-------------------------------	--

Descripci¹ n

Calzado bajo de dise¹ o ultradin¹ mico con puntera de aluminio y l¹ mina de composite con un espesor constante de tipo PS. Cuenta con un corte de Air-Mesh/microfibra con cierre de cordones e inserciones de reflex. La suela de E-TPU Responder/Caucho proporciona a los zapatos un excelente efecto de elasticidad y amortiguaci¹ n: la entresuela de espuma de poliuretano de c^o lula cerrada se extiende por toda la planta del pie garantizando la flexibilidad y la amortiguaci¹ n reactiva integral. La suela externa de goma, gracias a las profundas ranuras longitudinales, acent³ a la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en cualquier tipo de superficie. Grado SRC antideslizante.

La plantilla RESPONDER est¹ hecha de un compuesto que combina miles de part¹ culas de E-TPU con una elasticidad y resiliencia muy altas. Forrado y perforado en la zona de la planta con notables propiedades antichoque. Antiest¹ tico.

El forro en 3D-TEX de poli^o ster con trama de nido de abeja, con protecci¹ n adicional en la zona del tal¹ n.



Caracter¹ sticas principales:

- La tecnolog¹ a patentada RESPONDER utilizada en la entresuela y la plantilla ofrece una amortiguaci¹ n reactiva excepcional, una ligereza extrema y una flexibilidad en toda la superficie del pie, lo que garantiza un excelente rendimiento incluso despu^o s de un uso prolongado e intenso.
- Inserciones reflectantes prism¹ ticas de alta intensidad para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz.
- El estabilizador del tal¹ n evita la fatiga del pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la zona de la punta protege el zapato de los impactos.

El producto ha sido dise¹ ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Actualizaci¹ n 20/01/2025 - Rendimiento ESD disponible a partir de los lotes cronol¹ gicamente posteriores al lote n^o 827302408.

La plantilla original suministrada con el calzado puede sustituirse, sin anular la norma EN ISO 20345, por la plantilla ortop^o dica SENSOPED ESD

de Franz Seidel GmbH, que cumple la norma DGUV 112-191.

Para m¹ s informaci¹ n, p¹ ngase en contacto con Franz Seidl GmbH Orthop^o die-Schuhtechnik | Roritzerstra¹ ße 4 | 93047 Regensburg, Alemania
| P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www.schuh-seidl.de

DADO EL STOCK MIXTO ES POSIBLE QUE ESTE ARTÍCULO SE ENTREGUE CON LA VERSI^o N REDISE¹ ADA (COMO EN LA FOTO) Y/O LA VERSI^o N ANTERIOR.

Categor ¹ a	Color	Tallas
II	GRIS	En stock: 35 - 48
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345  Clase de protecci¹n: S1PS FO SR EN 61340  DGUV 112-191 	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici¹n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est^on en perfectas condiciones, y si no est^on íntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias químicas que podr^{an} dañar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado