

Nombre: Zapato bajo TURKANA	C¹ digo: MB3014ZC	MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
------------------------------------	-------------------------------------	--

Descripci¹ n

Calzado bajo de dise¹ o ultradin¹ mico con puntera de aluminio y l¹ mina de composite de espesor constante de tipo PS. Cuenta con un corte de piel Action Nubuck con cierre de cordones e inserciones de reflex. La suela de E-TPU Responder/Caucho proporciona a los zapatos un excelente efecto de elasticidad y amortiguaci¹ n: la entresuela de espuma de poliuretano de c^o lula cerrada se extiende por toda la planta del pie, garantizando la flexibilidad y la amortiguaci¹ n reactiva integral. La suela externa de caucho, gracias a las profundas ranuras longitudinales, acent¹ a la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en cualquier tipo de superficie. Grado SRC antideslizante. La plantilla RESPONDER est¹ hecha de un compuesto que combina miles de part¹ culas de E-TPU con una elasticidad y resiliencia muy altas. Forrado y perforado en la zona de la planta con notables propiedades antichoque. Antiest¹ tico. El forro 3D-TEX en tejido de panal de poli^o ster con protecci¹ n extra en la zona del tal¹ n permite la ventilaci¹ n del pie y reduce la sudoraci¹ n.



Caracter¹ sticas principales:

- La tecnolog¹ a patentada RESPONDER utilizada en la entresuela y la plantilla ofrece una amortiguaci¹ n reactiva excepcional, una ligereza extrema y una flexibilidad en toda la superficie del pie, lo que garantiza un excelente rendimiento incluso despu^o s de un uso prolongado e intenso.
- Inserciones reflectantes prism¹ ticas de alta intensidad para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz.
- El estabilizador del tal¹ n evita la fatiga del pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la zona de la punta protege el zapato de los impactos.

El producto ha sido dise¹ ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Actualizaci¹ n 20/01/2025 - Rendimiento ESD disponible a partir de los lotes cronol¹ gicamente posteriores al lote n^o 822592404.

La plantilla original suministrada con el calzado puede sustituirse, sin anular la norma EN ISO 20345, por la plantilla ortop^o dica SENSOPED ESD

de Franz Seidel GmbH, que cumple la norma DGUV 112-191.

Para m¹ s informaci¹ n, p¹ ngase en contacto con Franz Seidl GmbH Orthop^o die-Schuhtechnik | Roritzerstra¹ e 4 | 93047 Regensburg, Alemania
| P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www.schuh-seidl.de

Categor ¹ a	Color	Tallas
II	NEGRO/GRIS	En stock: 35 - 48
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345  Clase de protecci¹n: S3S FO SR EN 61340  DGUV 112-191 	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici¹n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est^on en perfectas condiciones, y si no est^on íntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias químicas que podr^{an} dañar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado