

Nombre: Zapato alto MANHATTAN	C¹ digo: MB3015ZC	MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Descripci¹ n

Calzado alto de dise¹o ultradin¹mico con puntera de aluminio y l¹mina de composite de espesor constante de 4 mm. Cuenta con un corte de piel Nabuck con sistema de lazada r¹pida "Faster" e inserciones de reflex. La suela de E-TPU Responder/Caucho proporciona a loszapatos un excelente

efecto de elasticidad y amortiguaci¹n: la entresuela de espuma de poliuretano de c¹lula cerrada se extiende por toda la planta del pie, garantizando la flexibilidad y la amortiguaci¹n reactiva integral. La suela externa de caucho, gracias a las profundas ranuras longitudinales, acent¹la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en cualquier tipo desuperficie. Grado SRC antideslizante.

La plantilla RESPONDER est¹ hecha de un compuesto que combina miles de part¹culas de E-TPU con una elasticidad y resiliencia muy altas. Forrado y perforado en la zona de la planta con notables propiedades antichoque. Antiest¹tico.

El forro de mesh poli¹ster tiene un alto poder de drenaje gracias a la gran capacidad de absorci¹n de su tejido y estructura.

Caracter¹sticas principales:

- Membrana resistente al agua en TPU.
- La tecnolog¹a patentada RESPONDER utilizada en la entresuela y la plantilla ofrece una amortiguaci¹n reactiva excepcional, una ligereza extrema y una flexibilidad en toda la superficie del pie, lo que garantiza un excelente rendimiento incluso despu¹o s de un uso prolongado e intenso.
- El estabilizador del tal¹n evita la fatiga del pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la zona de la punta protege el zapato de los impactos.
- El sistema de lazada r¹pida "Faster" permite adaptar perfectamente el ajuste, haciendo que la lazada sea m¹s uniforme y manteniendo una tensi¹n constante a lo largo del tiempo.

El producto ha sido dise¹ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

La plantilla original suministrada con el calzado puede sustituirse, sin anular la norma EN ISO 20345, por la plantilla ortop¹dica SENSOPED ESD

de Franz Seidel GmbH, que cumple la norma DGUV 112-191.

Para m¹s informaci¹n, p¹ngase en contacto con Franz Seidl GmbH Orthop¹die-Schuhtechnik | Roritzerstra¹ße 4 | 93047 Regensburg, Alemania

| P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www. schuh-seidl.de



Categor ¹ a	Color	Tallas
II	NEGRO/GRIS	En stock: 35 - 48
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345  Clase de protecci¹n: S7S FO SR EN 61340  DGUV 112-191 	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici¹n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est^on en perfectas condiciones, y si no est^on íntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias químicas que podr^{an} dañar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado