

Artículo	PB1C Brown high
Categoría	S3 SRC
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	650 gr
Metal free	No
Certificación	CE



BASES collection

CORTE	Piel flor pull-up impermeable
FORRO	de poliamida, con absorción rápido de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Alu-S, in aluminio 200 Joule
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	No magnético, en material compuesto, 40% más ligero y más flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo que se garantiza una mayor protección cubriendo 100% de la superficie. Certificado EN ISO 12568:2010
PLANTILLA	espuma de poliuretano de 10 mm, forrado con tejido antibacteriano
SUELA	BASES, absorción óptima de las tensiones ejercidas sobre la columna gracias al uso de poliuretano de doble densidad. Máxima estabilidad al caminar

	Exigencia	EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
CORTE			
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	3,4
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	34,6
FORRO			
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	97,7
PUNTERA			
Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	14,5
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	14,5
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN			
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA			
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	14
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	100
SUELA			
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³	≤ 150	57
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	1
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	0,44
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	34
Coefficiente de adherencia de la suela sobre talón a 7 °		≥ 0,13	0,17
suelo en acero lubricado por glicerina	en el plan	≥ 0,18	0,22
Coefficiente de adherencia de la suela sobre talón a 7 °		≥ 0,28	0,38
suelo de cerámica lubricados por el detergente	en el plan	≥ 0,32	0,49

verificado sin todos los defectos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y diseños. versión 1.1

