

POSSTER®


made in gold



LEOPARD O6+FO+CI+HI+HRO+AN+SC+SR

Bota de uso profesional (sin puntera). Diseño tipo trekking. Chanclo – Corte, enterizo, de una sola pieza, sin costuras, con fuelle. Cuello y lengüeta acolchados.

Suela de Poliuretano y Caucho Nitrilo NBR, **tridensidad** que incorpora tecnología “**Gold Fortia**”, inserto polimérico que facilita la gestión de la fatiga disminuyendo el consumo energético muscular y articular.

Forro Gold Posster® (membrana impermeable de PTFE), que proporciona resistencia al agua del calzado completo (WR).

Diseño C, conforme **EN ISO 20347:2022**. Sistema de fabricación por montado pegado.



EN ISO 20347:2022

REGLAMENTO 2016/425

TALLAJE: 36 – 49 EU / 3 – 14 UK

CALZADOS FORTIA, S.L. NIF: B26563668.

Inscrita en Registro Mercantil de La Rioja. Tomo 852, Folio 81, Hoja LO-18502.

Número de Registro de Productor de Producto: **ENV/2023/000007715**.

CÓDIGO DESIGNACIÓN.

O6+FO+CI+HI+HRO+AN+SC+SR (EN ISO 20347:2022); REGLAMENTO UE 2016/425

Disponible con Plantilla Anti – Perforación Textil (clavo 3 mm) (O7S FO CI HI HRO SR)

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

CORTE:

Piel transpirable e hidrofugada (Leather working group).
Cuello y fuelle en textil tipo cordura hidrofugada negra.
Refuerzo técnico muy ligero en puntera y trasera (SC).
Cuello y lengüeta acolchados mediante espuma interior.

FORRO GOLD POSSTER® (PTFE):

Tejido multicapas con membrana impermeable y transpirable.

Transpiración Óptima.

- Permeabilidad > 13.5 mg/cm²h. **6 veces superior** al requisito de norma.
- Ret < 7 m²Pa/W (transpiración fisiológica óptima en cualquier clima).

Resistencia térmica.

Rct > 0.044 m²K/W, aislamiento térmico a temperaturas < -20º C y a -40 ºC. El **doble** de lo exigido por la norma.

PLANTILLA CONFORT:

Extraíble y lavable. Diseño ergonómico. Tratamiento antibacteriano, antiestática y transpirable.

SUELA:

Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático.
Tecnología “Gold Fortia”, gestión de la fatiga e impulso reactivo.
Suela de Caucho Nitrilo NBR, resistente al calor por contacto, diseño biomecánico y antideslizante.
Línea y canal de estabilización central en el tacón.

SISTEMA DE CIERRE: Por cordones.

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES CUMPLIDAS

Absorción de energía tacón (E) 	Calzado antiestático (A) 
Suela resistente hidrocarburos (FO) 	Empeine con resistencia a la absorción y penetración de agua (WPA) 
Aislamiento al calor (HI) 	Aislamiento al frío (CI) 
Resistencia al calor por contacto (HRO) 	Resistencia al deslizamiento (SR) 
Gestión fatiga e impulso reactivo 	Resistencia al agua del calzado completo (WR, O6) 
Diseño ergonómico 	Horma especial para características físicas y antropométricas unisex 